



# Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)  
VIII Settore Manutenzione & Ecologia

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie e piazze e relativi impianti interrati per l'anno 2010. Quarto trimestre

## ELENCO PREZZI

riparazione di condotta idrica in polietilene di diametro variabile da mm. 25 - mm- 75 e/o in acciaio mm. 3/4" - 2", eseguita con raccordi in ottone e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione

**€ 278,00**

riparazione di condotta idrica in polietilene di diametro variabile da mm. 25 - mm- 75 e/o in acciaio mm. 3/4" - 2", eseguita con raccordi in ottone e/o acciaio a carico del Comune, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione

**€ 198,00**

riparazione di condotta idrica in polietilene di diametro variabile da mm. 90 - 110 e/o in acciaio mm. 2"1/4" - 4", eseguita con raccordi in ottone e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione

**€ 290,00**

prezzo di applicazione per ogni riparazione

completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione

**€ 204,00**

riparazione di condotta idrica in acciaio e/o ghisa di diametro variabile da 4" - 10" con raccordi in ghisa e/o acciaio compresi tutti i pezzi speciali, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione

**€ 408,00**

riparazione di condotta idrica in acciaio e/o ghisa di diametro variabile da 4" - 10" con raccordi in ghisa e/o acciaio a carico del Comune, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni riparazione	<b>€ 342,00</b>
sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 1,00 - 2,50 in acciaio e/o ghisa con raccordi in ottone, tubazione in polietilene pn.16, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	
prezzo di applicazione per ogni allaccio	<b>€ 250,00</b>
sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 1,00 - 2,50 in acciaio e/o ghisa con raccordi a carico del Comune, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	
PER SCAVI FINO A MC. 1,40	
prezzo di applicazione per ogni allaccio	<b>€ 194,00</b>
sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 2,60 - 6,50 in acciaio e/o polietilene con raccordi in ottone, tubazione in polietilene pn.16, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	
prezzo di applicazione per ogni allaccio	<b>€ 324,00</b>
sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 2,50 - 6,50 in acciaio e/o polietilene con raccordi a carico del Comune, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, il ripristino della pavimentazione esistente e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.	
prezzo di applicazione per ogni allaccio	<b>€ 269,00</b>
ripristino parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito a mano, compresi i lavori di scarifica della sede da ripristinare, il carico del materiale sul mezzo di trasporto, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura e lo spandimento del conglomerato e quanto occorre per dare il lavoro completo.	
prezzo di applicazione per ogni Kg.	<b>€ 0,13</b>
fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene mm. 40 pn.16 compresi i pezzi speciali in ottone per le giunzioni e/o collegamenti.	
per ogni ml.	<b>€ 3,85</b>
fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene mm. 50 pn.16 compresi i pezzi speciali in ottone per le giunzioni e/o collegamenti.	
per ogni ml.	<b>€ 5,16</b>

sostituzione di allacci dei contatori per una distanza da ml. 1,00 - 2,50 da effettuarsi in occasione di sostituzione di tratti di condotte di portata, in acciaio e/o ghisa con raccordi in ottone, tubazione in polietilene pn.16, il rinterro con letto di posa e misto granulometrico, escluso il ripristino della pavimentazione esistente che sarà compensato a parte e quanto occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.

prezzo di applicazione per ogni allaccio **€ 111,60**

livellamento di chiusini in ghisa esistenti posati ad una quota più bassa rispetto alla pavimentazione stradale, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto occorre per dare il lavoro finito.

prezzo di applicazione per ogni chiusino **€ 80,50**

Svellimento, rilavorazione e ricollocazione di orlatura in calare duro esistente, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta, escluso l'onere per la formazione della fondazione da compensare a parte e quanto occorre per dare il lavoro finito.

prezzo di applicazione per ogni ml. **€ 31,15**

Svellimento, rilavorazione e ricollocazione di pavimentazione in basole di calare duro esistente, compresa la fornitura della malta cementizia dei materiali necessari e gli oneri per il trasporto a discarica dei materiali di risulta, escluso l'onere per la formazione della fondazione da compensare a parte e quanto occorre per dare il lavoro finito.

prezzo di applicazione per ogni mq. **€ 36,60**

**PER LAVORI DA COMPENSARSI IN ECONOMIA**

operaio comune **€ 18,80**  
 operaio qualificato **€ 20,50**  
 martello demolitore **€ 25,00**  
 escavatore e /o pala meccanica **€ 43,05**  
 autocarro con gru portata Kg. 2000 **€ 55,00**

Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e qualità, e bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa la fornitura e spandimento dell'emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio in misura non inferiore a 1 kg. per m2, compresa altresì la stesa in opera anche con idonee vibrofinitrici, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di vuoti non superiori al 6% ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Kg. **€ 0,07**

Prezziario Regionale 2009.

L'applicazione del prezziario regionale è riferita a tutti in prezzi in elenco mentre per gli interventi in cui non trovano applicazione i prezzi di

prezziario verranno applicati i superiori prezzi scaturiti da una apposita analisi.

**Il tecnico progettista**

Istr. Dir. Tec. Geom. Sebastiano Vasile